

Sila PRO Max Sealant, акриловый универсальный герметик

Цвет: белый

Объем картриджа: 290 мл

Универсальный акриловый герметик на водной основе для заполнения трещин и малоподвижных швов.

Предназначен для заполнения трещин, швов, герметизации стыков на металле, гипсокартоне, древесине, кирпичной кладке, бетоне, камне, штукатурке и тд. А также для герметизации оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц, в том числе поверх монтажной пены.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРЕЩИН, ШВОВ И СТЫКОВ
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ
- БЕЗ ЗАПАХА
- ВЛАГОСТОЙКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура нанесения: от -18°C до 0°C, и от +5°C до

Температура эксплуатации: от -60°C до + 80°C

Обеспечивает подвижность шва: до 15%

Температура транспортировки: от +5°C до +35°C

Время высыхания на отлип не более 2ч.

Время полного высыхания при толщине 4 мм: 72 часа (при 23°C и влажности 50%)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл-не более суток) при температуре до -18°C или однократное замораживание до -18°C, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Экологический чистый и безопасный продукт. Пожаровзрывобезопасен. Не до конца схватившийся герметик можно отмыть теплой водой. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.

ШТРИХ-КОД

4630087525545	упаковка (12 шт)
4630087525538	штука



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.sila-pena.ru