

БЕЛЫЙ

ОРРА


ОРРА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для общестроительных и ремонтных работ внутри помещений. Предназначен для крепления плинтусов из дерева и ПВХ, порогов, панелей, керамической плитки и декоративных каркасов на различных основаниях, такие как каменная кладка, бетон, гипсокартон и дерево. Также подходит для приклеивания пенополистирола и плитки. После отверждения можно окрашивать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистите поверхность от пыли, грязи, жировых и прочих загрязнений. Срежьте верхнюю часть картриджа до резбовой части. Накрутите на картридж прилагаемый наконечник. Обрежьте наконечник под углом в 45° в соответствии с необходимой толщиной шва. Вставьте картридж в пистолет для герметиков. Плотно заполните шов герметизирующим составом. Разгладьте герметик на поверхности плоским шпателем, распределяя герметик вдоль стыка. Незастывший герметик удалите водой, застывший - механическим способом.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл - не более суток) при температуре до -18°C или однократное замораживание до -18°C, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +23°C.



АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Герметизация трещин в бетоне, кирпиче, дереве, штукатурке и др.



Герметизация швов с малой подвижностью



Герметизация щелей между стеной и плинтусом, подоконником, вокруг дверных и оконных рам

ОРРА

ОРРА акриловый универсальный герметик.

Герметик на водной основе для заполнения трещин и малоподвижных швов.

- АКРИЛОВЫЙ
- ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- МОЖНО ОКРАШИВАТЬ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- НЕ РАСТЕКАЕТСЯ
- ЭЛАСТИЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура нанесения: от +5°C до +35°C, включая температуру основания.
Температура эксплуатации: от -10°C до +80°C
Температура транспортировки от +5°C до +35°C
Время высыхания на отлип от 5 до 30 мин
Время полного высыхания при толщине 2 мм - 24 часа (при 23°C и влажности 50%).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Береечь от детей и домашних животных! При вулканизации выделяется уксусная кислота. При попадании герметика в глаза тщательно промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Работы проводить вдали от открытого огня, раскаленных предметов, в хорошо проветриваемом помещении. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Затвердевший силикон не токсичен.



ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания герметика в глаза и на кожу.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты изготовления, указанной на верхней части картриджа.

(PROD.D) - Дата изготовления

Дата изготовления указана на упаковке в верхней части.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SEL DİS TICARET VE KİMYA SAN. A.Ş. / БЕЛ ДИШ ТИДЖАРЕТ ВЕ КИМЬЯ САН А.Ш. Адрес: Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak Sitesi No:2E İç kapı No:6 34485 Sarıyer, İstanbul, Türkiye / Маслак Мах. Санаткарлар Ск. Иклиц Маслак Сайт № 2Е дверь №6 34485 Сарьер, Стамбул, Турция.

ПОСТАВЩИК И ИМПОРТЕР: ООО «СТРОЙСИСТЕМА», 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, д. 11, пом. 002, Российская Федерация. Тел. +7 (495) 777 6111. www.stroyst.ru

ЦВЕТ

БЕЛЫЙ 260 мл