

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SILA PRO MAX SEALANT BITUM ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ ДЛЯ КРЫШИ - однокомпонентный герметик на битумной основе, отверждающийся за счет испарения растворителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к снегу и дождю.
- Подходит для использования с битумными материалами, щелочными поверхностями и металлами.
- Не становится рыхлым при температурах ниже 0°C.
- Может быть использован в вертикальных швах.
- Устойчив к кислотам, щелочам, отопительным газам и техническим маслам.
- Высокая устойчивость к разрыву.

ПРИМЕНЕНИЕ

Sila PRO Max Sealant Bitum был разработан для защиты стыков от атмосферных воздействий и для уплотнения вокруг труб. А так же для приклеивания черепицы, для проведения аварийных ремонтов крыш, водостоков, дымоходов и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения: от +5°C до +40°C

Время на отлип: 15 мин

Основа: битумная

Плотность: 1,30 г/мл

Содержание твердых в-в: 85%

Температурная устойчивость: от -20°C до +80°C

Цвет: черный

Упаковка: картридж 280 мл

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ.

ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Температура нанесения от +5°C до +40°C (данное условие относится и к окружающей среде, и к рабочей поверхности). Поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими* и не содержать жир, пыль, прочие загрязнения. Очистите рабочие поверхности с помощью очистителя.

*Непористые поверхности следует слегка увлажнить.

ОЧИСТКА

Незастывший продукт с поверхностей и инструментов можно удалить с помощью очистителя. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в затемненных условиях. Срок годности 18 месяцев при хранении в соответствии с рекомендациями в оригинальной невскрытой упаковке.



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Нидерланды

ШТРИХ КОД

4630087528287	уп (12шт)
4630087528270	шт



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002

