

SILA PRO MAX SEALANT,1500, ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ
высококачественный однокомпонентный силикатный герметик.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ

ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К БОЛЬШИНСТВУ МАТЕРИАЛОВ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

СОВМЕСТИМ С ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для герметизации печных соединений, огнезащитных дверей, перегородок, дымоходов, вентиляционных шахт, а так же для заделывания трещин в бетоне.

Отверждается за счёт испарения воды. После полного высыхания, образует прочный огнеупорный шов, способный выдержать температуру до +1200 °С и кратковременно (до 30 минут) до +1500 °С.

После полного высыхания герметика следует постепенно оказывать температурное давление, т.к. в самом шве могут оказаться включения воды до полного испарения.

ВНИМАНИЕ

Специально прогревать высокой температурой шов герметика не нужно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: полисиликат

Плотность: 2 г/см³

Цвет: черный

Образование поверхностной пленки: 10–30 минут

Полное застывание: 1–2 мм/24 часа.

Температура использования: от +5°С до +40°С.

Температура эксплуатации: -50°С до +1500°С.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Очистите рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений. Пористые поверхности должны быть слегка увлажнены.
2. При необходимости, обклейте клейкой лентой кромку шва.
3. Оденьте наконечник и обрежьте его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Вставьте картридж в пистолет для герметика.
4. Равномерно заполняйте шов
5. После нанесения разгладьте получившийся шов смоченным, стандартными средствами (но не концентрат моющих средств), шпателем, расшивкой и т.п.
6. Удалите защитную ленту.

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке; хранение в сухом, прохладном месте при температуре от + 5 °С до + 25 °С. Беречь от мороза!

Картридж – 280 мл, 12 шт. в 1 коробке



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.sila-pena.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битума. Не подходит для длительного воздействия воды.

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Нидерланды.

ШТРИХ КОД

4630087528256	шт
4630087528263	Уп (12 шт)



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.sila-pena.ru